

MAQUIMSA

CONOCE NUESTRAS
SOLUCIONES PARA LA
INDUSTRIA MINERA

INFORMACIÓN:

 (55) 5586 5222

www.maquimsa.com

PAPEL FILTRO

- CUANTITATIVO (SIN CENIZAS)
- CUALITATIVO (BAJO EN CENIZAS)

Ahlstrom fabrica una línea de papeles filtro de extraordinaria pureza y lavados con ácido, **diseñados para su uso en análisis gravimétricos y analíticos.**

Estos filtros cuantitativos se fabrican con **linters de algodón de máxima calidad**, usando agua ultrapura y ácido diluido para eliminar todas las impurezas orgánicas e inorgánicas.



Grados más utilizados:

Ahlstrom Grado 74

2.0 μ m de retención y Velocidad media. Cubre muchas aplicaciones de filtración sin cenizas como el análisis gravimétrico de numerosos componentes (cementos, cobre, arcilla, bismuto, silicio y hierro) utilizados en industrias como la construcción, la minería o la siderurgia, asimismo se emplea como filtro de gran pureza para la filtración rápida de restos de elementos como: cromato de plata, sulfato de plomo, hidróxido de zinc e hidróxido amónico

Ahlstrom Grado 601

2.5 μ m de retención y Velocidad media. Este filtro puede emplearse para clarificar líquidos y filtrar de manera rápida precipitados más gruesos como el sulfato de plomo, cromato de plomo, oxalato cálcico, carbonato cálcico, fosfato de aluminio, carbonato de bario e hidróxido de berilio.

El filtro grado 601 se emplea también para efectuar análisis de suelos, y sobre el aire saturado de polvo en pruebas de contaminación atmosférica

**SOLICITA MUESTRAS
DE ALGUNOS
PAPELES FILTRO
PARA REALIZAR
PRUEBAS**

**TENEMOS EQUIVALENCIAS
DE PAPEL DE OTRAS MARCAS**



MaquimsaTodoparaLaboratorios

www.maquimsa.com



@myq_maquimsa



INDUSTRIA MINERA



Porcelana, Morteros,
Capsulas de evaporación,
Crisoles de uso general y
procesos metalúrgicos,
etc.



Bolsas estériles para
almacenar muestras



Guantes de nitrilo,
guantes de trabajo,
protección al corte,
trabajo pesado



PRINCIPALES PELIGROS EN
INDUSTRIA MINERA, QUE
ANSELL PROTEGE



riesgo de impacto



falta de agarre



exposición a sustancias
químicas peligrosas



temperaturas extremas



reducir riesgo



abrasión y raspaduras

800112
Termómetro Infrarrojo
de Pistola 12:1
RANGO DE TEMPERATURA:

-58°F + 932°F (-50°C + 500°C)

contamos con más rangos de temperatura

SPER
SCIENTIFIC



NEW PRODUCT



(55) 5586 5222



MaquimsaTodoparaLaboratorios

www.maquimsa.com



@myq_maquimsa